

## Светильник уличный светодиодный «Елена» LED-80-ШБ2/5000К

Светильник уличный светодиодный «Елена». Предназначен для освещения улиц и дорог со средней и низкой интенсивностью движения транспорта, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий и т.п. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 60 до плюс 40 °С. Имеется сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### Основные технические характеристики:

Номинальная мощность	80 Вт;
Напряжение сети	176 - 260 В;
Частота	50 Гц;
Класс защиты от поражения эл. током	1;
Коэффициент мощности	не менее 0,98;
Световой поток	не менее 11000 Лм;
Тип КСС	Широкая боковая 2 (ШБ2);
Цветовой температуры не менее	5000 К;
Тип светильника	Светодиодный;
Источник питания	Электромагнитный драйвер;
Защита от перенапряжения	380 В;
Источник света	Светодиодные модули (секционированные);
Индекс цветопередачи (CRI)	не менее 80;
Пульсация светового потока	не более 1%;
Световая отдача	не менее 157 лм/Вт;
Способ установки светильника	Консольный;
Климатическое исполнение по ГОСТ 151150-69	УХЛ1;
Степень защиты оптического отсека	IP67;
Габариты:	
Длина осветительного прибора (мм)	750±10;
Ширина осветительного прибора (мм)	360±10;
Высота осветительного прибора (мм)	100±10;
Крепление консольное Ø трубы (мм)	48±10;
Масса (кг)	5;
Срок службы	не менее 10 лет;
Гарантийный срок эксплуатации	60 месяцев;
Обозначение	ШИУП.676253.003-01

