

## Светильник промышленный светодиодный «Людмила» LED-40-D/5700К

Светильник промышленный светодиодный «Line» в алюминиевом корпусе. Предназначен для освещения коридоров, рабочих мест, вспомогательных помещений и т.п. с возможностью автономной работы от встроенного аккумулятора. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от 0 до плюс 40 °С.

### Основные технические характеристики:

Номинальная мощность	40 Вт;
Напряжение сети	176 - 260 В;
Частота	50 Гц;
Класс защиты от поражения эл. током	1;
Коэффициент мощности	не менее 0,98;
Световой поток	не менее 3760 Лм;
Тип КСС	Косинусная (Д);
Цветовая температура	5700 К;
Тип светильника	Светодиодный;
Источник питания	Электромагнитный драйвер;
Источник света	Светодиодные модули (секционированные);
Индекс цветопередачи (CRI)	более 80;
Пульсация светового потока не более	не более 1%;
Световая отдача	не менее 130 лм/Вт;
Способ установки светильника	Подвесной;
Климатическое исполнение по ГОСТ 151150-69	УХЛ4;
Степень защиты оптического отсека	IP44;
Время работы от аккумулятора	90 мин;
Габариты:	
Длина осветительного прибора (мм)	1010±10;
Ширина осветительного прибора (мм)	86±10;
Высота осветительного прибора (мм)	72±10;
Крепление консольное Ø трубы (мм)	48±10;
Масса (кг)	2,5;
Срок службы не менее	5 лет;
Гарантийный срок эксплуатации не менее	36 месяцев;
Обозначение	ШИУП.676253.006

